

KULUMÕÕTUR MAG**B**1



- Patareitoitega elektromagnetiline kulumõõtur
 - Täpsus $\pm 0.5\%$ mõõdetavast väärtusest
 - Tühja toru äratundmise režiim tagab kohese seadme väljalülitamise patarei eluea pikendamiseks
 - Graafiline tablo ja klaviatuur lihtsaks juhtimiseks ja kiireks mõõtetulemuste lugemiseks kokku 4-lt summeerivalt näidult: päri voolu suunas voolanud vee kogus, tagasi voolu suuna kogus, suunad kokku ja lisavesi (erinevus)
-
- Sideprotokolliks väliste seadmetega on Modbus RTU läbi USB-pordi
 - Võimalik lisada ka sidemoduleid GPRS ja GSM-SMS näitude autonoomseks kauglugemiseks
 - Null-vooluhulga seadistamine
 - Vooluhulga simuleerimine
 - Standardne USB-liides eelseadistusteks ja andmete lugemiseks programmi MAGB1 abil
 - Galvaaniliselt lahtisidestatud binaarväljund (impulssväljund pulssi/liiter, alarmid või kulufunktsioonid)
 - Veateadete registreerimine
 - Sisemine andmemeerik (loger) kuni 1820 kirje jaoks salvestmisintervalliga 5 min kuni 24h
 - Toitemoodul (2 x 3.6V) asetseb elektroonses võimendiplokis
 - Kaitseklass on IP68 kuluandurile ja IP67 elektroonikaplokile
 - Patarei tööiga kuni 5 aastat
 - Reguleeritav filter konstandiga vahemikus 1 kuni 30 mõõdist
 - Minimaalsed nõuded sirgetele torulõikudele enne ja pärast kuluandurit
 - Ei vaja spetsiaalset hooldust
 - Omab CE vastavussertifikaate
 - Kaks anduri lisaelektroodi vedeliku maandamiseks
 - Puuduvad liikuvad osad
 - Iga kulumõõtur omab sõltumatu labori kalibreerimistunnistust; kalibreerimistulemused on sisestatud seadme mällu